

# WorkForce Enterprise

## AM-C4000



Με σχεδιασμό μικρών διαστάσεων, αυτός ο πιο βιώσιμος MFP προσφέρει την τέλεια λύση για όλες τις ανάγκες εκτύπωσης της επιχείρησής σας.

Ο WorkForce Enterprise AM-C4000 συνδυάζει τη γρήγορη απόδοση με τη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Κατασκευασμένος με γνώμονα το σύγχρονο γραφείο, έχει μικρό εμβαδόν βάσης και αρθρωτό σχεδιασμό που σας επιτρέπει να διαμορφώσετε τη συσκευή σας σύμφωνα με τις ακριβείς απαιτήσεις σας. Και επιπλέον, η πρωτοποριακή τεχνολογία εξασφαλίζει εύκολη και χωρίς άγχος εγκατάσταση και συντήρηση.

### Αξιοπίστη και βελτιωμένη βιωσιμότητα

Με απλούστερη, συντομότερη διαδρομή χαρτιού, παρέχει πιο εύκολη αφαίρεση των εμπλοκών χαρτιού και βελτιωμένη συνδεσιμότητα της μονάδας φινιρίσματος. Αυτό σημαίνει ότι οι διακοπές λειτουργίας μπορούν να μειωθούν. Χάρη στα λιγότερα αναλώσιμα, παράγει επίσης λιγότερα απορρίμματα. Σε συνδυασμό με τη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, η συνολική περιβαλλοντική επίπτωση της εκτύπωσης μειώνεται δραστικά.

### Αποτελεσματική συντήρηση

Λιγότερα ανταλλακτικά διατηρούν την παρέμβαση του χρήστη στο ελάχιστο, καθιστώντας την καθημερινή συντήρηση γρήγορη και αποτελεσματική.

### Τεχνολογία χωρίς θερμότητα

Η τεχνολογία Heat-Free Precision Core της Epson δεν χρειάζεται θερμότητα για προθέρμανση κατά την ενεργοποίηση ή την επαναφορά από την κατάσταση αδράνειας, με αποτέλεσμα σημαντική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Αυτό επιτρέπει στους inkjet Heat-Free της Epson να παρέχουν εξαιρετικά γρήγορο χρόνο εξόδου πρώτης σελίδας συγκριτικά με την τεχνολογία laser.

### Προηγμένη συμβατότητα λύσεων λογισμικού

Είναι δυνατή η ενσωμάτωση μιας ποικιλίας λύσεων λογισμικού στην υπάρχουσα υποδομή IT για βελτίωση της αποδοτικότητας. Αυτές περιλαμβάνουν το Epson Remote Services (ERS), που προσφέρει ένα βασισμένο στο cloud σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης συσκευών που παρέχει απομακρυσμένο διαγνωστικό έλεγχο για τα επαγγελματικά προϊόντα της Epson.

### ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Υψηλή αξιοπιστία**  
Απλός μηχανισμός για περιβάλλοντα όπου η συνεχής λειτουργία είναι απαραίτητη προϋπόθεση
- **Πιο βιώσιμος**  
Η χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας εξοικονομεί ενέργεια χάρη στην τεχνολογία χωρίς θερμότητα
- **Μικρό μέγεθος**  
Με το μικρότερο εμβαδόν βάσης στην κατηγορία του
- **Μειωμένος χρόνος εκτός λειτουργίας**  
Απλούστερη, μικρότερη διαδρομή χαρτιού για πιο εύκολη αφαίρεση της εμπλοκής χαρτιού
- **Συμβατότητα λύσεων**  
Μεγάλη ποικιλία ολοκληρωμένων λύσεων λογισμικού

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μέθοδος εκτύπωσης	Κεφαλή εκτύπωσης Micro TFP PrecisionCore™
Διαμόρφωση ακροφυσίων	7.230 Ακροφύσια μαύρο χρώμα, 7.230 Ακροφύσια ανά χρώμα
Ελάχιστο μέγεθος σταγόνας	3,8 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Τεχνολογία μελανιού	DURABrite™ Pro
Κατηγορία	Μεσαία ομάδα εργασίας, Τμήμα
Πολυλειτουργία	Εκτύπωση, Σάρωση, Αντίγραφο

### ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Αριθμός χρωμάτων	4 colour
Χρόνος μέχρι την πρώτη σελίδα	Μονόχρωμο 6,1 Δευτερόλεπτα, Colour 6,1 Δευτερόλεπτα
Ταχύτητα εκτύπωσης ISO/IEC 24734	40 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο, 40 Σελίδες / λεπτό Colour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734	40 A4 σελίδες/λεπτό Μονόχρωμο, 40 A4 σελίδες/λεπτό Colour
Ανάλυση εκτύπωσης	600 x 2.400 DPI
Recommended Duty Cycle	5.600 - 60.000 Σελίδες ανά μήνα
Χρώματα	Black [Pigment], Cyan [Pigment], Yellow [Pigment], Magenta [Pigment]
Print from	PC, MAC, Cloud, Direct USB, Mobile Device (WiFi Direct)

### ΣΑΡΩΣΗ

Double-sided scanning	Yes
Ταχύτητα σάρωσης	60 εικόνες ανά λεπτό (ipm) ( Μονόχρωμη, Μονής όψης, ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ADF) ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 60 εικόνες ανά λεπτό (ipm) ( Χρώμα, Μονής όψης, ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ADF) ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 120 εικόνες ανά λεπτό (ipm) ( Μονόχρωμη, Διπλής όψης, ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ADF) ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 120 εικόνες ανά λεπτό (ipm) ( Χρώμα, Διπλής όψης, ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ADF) ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 0,4 msec/γραμμή ( Χρώμα, 300 dpi, Επίπεδος ); 0,6 msec/γραμμή ( Χρώμα, 600 dpi, Επίπεδος );
Ανάλυση σάρωσης	600 DPI x 1.200 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα)
Οπτική ανάλυση (ADF)	600 DPI x 600 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα)
Προηγμένη εντοίηση εγγράφων	Σάρωση σε e-mail, Σάρωση για αποστολή σε FTP, Σάρωση σε μορφή αρχείου δικτύου, Σάρωση σε USB, Υπολογιστής (Epson Document Capture Pro)
Maximum scan size	297 mm x 431 mm
Μορφές αντιγράφων	BMP, JPEG, TIFF, Σάρωση σε μορφή αρχείου TIFF πολλών σελίδων, PDF, Σάρωση σε μορφή αρχείου PDF με δυνατότητα αναζήτησης, PDF/A, PNG, Secured PDF
Τύπος σαρωτή	Ανιχνευτής εικόνας δι' επαφής (CIS)

### ΦΑΞ

Type of fax	Walk-up black and white and colour fax capability
Ταχύτητα μετάδοσης φαξ	Έως και 33,6 kbps / Σχεδόν 3 δευτ. ανά σελίδα
Fax speed dials (max)	2.000 names and numbers
Page memory	Έως και 550 σελίδες/ 6MB (ITU-T πίνακας Αρ.1)
Λειτουργίες φαξ	Λειτουργία φαξ μέσω PC, Φαξ προς E-Mail, Λήψη και αποθήκευση, Auto Redial, Γρήγορη επιλογή, Φάκελος εξερχόμενων φαξ, Βιβλίο διευθύνσεων, Fax Preview, Polling Reception

### COPY

Ανάλυση αντιγραφής (dpi)	600 x 600
Σμίκρυνση/Μεγέθυνση	25 % - 400 %
Μέγιστος αριθμός αντιγράφων	2.000
Μέγιστο μέγεθος αντιγράφου	A3

### ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Πρωτόκολλα για εκτύπωση δικτύου	LPR, FTP, IPP, LPD, Port 2501, Port 9100, WSD, IPsec, WSD-Print, IPPS, IS, Bonjour/Airprint, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0
Πρωτόκολλα για διαχείριση δικτύου	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, LLNMR, POP3, IPsec, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, SMTPS, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Πρωτόκολλο δικτύου	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Πρωτόκολλα σάρωσης δικτύου	WSD-Scan, FTP, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0
Συνδέσεις	Διασύνδεση Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 2.0-A, Ασύρματο LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) (προαιρετικά), USB 3.2 Gen 1x1
Ασφάλεια WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES), WPA3-SAE(AES)
Πρωτόκολλα δικτύου	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

## WorkForce Enterprise AM-C4000

### ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Φύλλο πληροφοριών
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- User guide
- Αρχικές μονάδες παροχής μελανιού

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

WorkForce Enterprise AM-C4000

### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΣΚΗΤΗΡΕΣ

Τύποι χαρτιού	A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B6, B5, B4, Letter, Executive, C5 (φάκελος), Ορίζεται από τον χρήστη
Αυτόματη τροφοδοσία εγγράφων	150 Σελίδες
Κατάλληλο βάρος χαρτιού	52 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup>
Διπλής όψης	Ναι (A4/A3, απλό χαρτί)
Χωρητικότητα του δίσκου χαρτιού	500 Φύλλα
Paper Tray Capacity	1.150 Φύλλα Βασικό, 5.150 Φύλλα μέγιστο
Standard paper tray(s)	2 x 500-Sheet paper tray
Optional paper tray(s)	2 x 500-Sheet paper tray, Cabinet
Maximum paper input	5.150
Αριθμός κασετών τροφοδοσίας χαρτιού	2

### PAPER FEED MPT

Όνομα εισόδου χαρτιού	MPT
Φορμάτ χαρτιού	A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, EXE
Προσαρμοσμένα μεγέθη	Min 55x 140 mm to Max 297x 1.200 mm
Συμβατό βάρος χαρτιού	52 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup>
Χωρητικότητα χαρτιού 1	150 Φύλλα από απλό χαρτί
Χωρητικότητα χαρτιού 2	10 Φάκελοι

### ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ C1

Όνομα εισόδου χαρτιού	C1
Φορμάτ χαρτιού	A3, A4, A5, B4, B5, Letter
Προσαρμοσμένα μεγέθη	Min 85x 140 mm to Max 297x 431,8 mm
Συμβατό βάρος χαρτιού	52 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup>
Χωρητικότητα χαρτιού 1	500 Φύλλα από απλό χαρτί
Χωρητικότητα χαρτιού 2	150 Ταχυδρομικές κάρτες

### {SPECGROUPNAMEPAPERFEEDC2-C4}

Όνομα εισόδου χαρτιού	C2-C4
Φορμάτ χαρτιού	A3, A4, A5, B4, B5, Letter
Προσαρμοσμένα μεγέθη	Min 85x 140 mm to Max 297x 431,8 mm
Συμβατό βάρος χαρτιού	52 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup>
Χωρητικότητα χαρτιού 1	500 Φύλλα από απλό χαρτί
Χωρητικότητα χαρτιού 2	150 Ταχυδρομικές κάρτες

### {SPECGROUPNAMEPAPERFEEDLEITΟΥΡΓΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ}

Όνομα εισόδου χαρτιού	Λειτουργία διπλής όψης
Προσαρμοσμένα μεγέθη	Min 139,7x 182 mm to Max 297x 431,8 mm
Συμβατό βάρος χαρτιού	52 g/m <sup>2</sup> - 250 g/m <sup>2</sup>

### ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ LCT

Όνομα εισόδου χαρτιού	LCT
Φορμάτ χαρτιού	A4, B5, Letter
Συμβατό βάρος χαρτιού	60 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>
Χωρητικότητα χαρτιού 1	3.000 Φύλλα από απλό χαρτί

### ΓΕΝΙΚΑ

Κατανάλωση ενέργειας	115 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1 Watt (sleep mode), 46 Watt Ready, 0,1 Watt (απενεργοποίηση), TEC 0,22 kWh/week
Τάση τροφοδοσίας	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Διαστάσεις	555 x 620 x 1.214 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	124,3 kg
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, macOS 11 or later
Θόρυβος	Λειτουργία: 6,8 B (A)
Ηχητική πίεση	Λειτουργία: 53 dB (A)
Mobile and Cloud printing services	Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver)
Τροφοδοσία ρεύματος	100V, 220V, 240V
Optional extras	Σκληρός δίσκος, Επεκτάσεις εγγύησης Cover Plus, Wi-Fi unit

**ADDITIONAL FEATURES**

Μνήμη	8.192 MB
Χαρακτηριστικά	Οθόνη αφής, Απευθείας εκτύπωση, Απευθείας εκτύπωση από USB, Τεχνολογία επαλήθευσης ακροφυσίων
Οθόνη LCD	Τύπος: Χρώμα, Οθόνη αφής, Διαγώνιος: 25,7 εκ.
Επεξεργασία μέσων	Διπλής όψης (A4/A3, απλό χαρτί)
Λειτουργίες ασφαλείας	Περιορίστε τη λειτουργία πρόσβασης με το Epson Web Config, Εξασφαλίστε εμπιστευτικές εκτυπώσεις με ασφάλεια κωδικού PIN, IEEE802.1x, Λειτουργία διαχειριστή πίνακα
HDD	320 GB Encrypted AES-256

**ΆΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ**

Προσομοιώσεις	PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P-R, PCL5e, ESC/Page, ESC/Page-Colour
Optional Software & Solutions	Epson Device Admin, Epson Net Config, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless
Security	TLS, TLS V1.1, TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, SNMP V3, IPSec, Document Encryption, Data storage Encryption, WPA2, WPA3, PIN code Release, Panel Admin Mode

## ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

● WorkForce Enterprise AM-C4000 Black Ink	C13T08H100	50.000 pages
● WorkForce Enterprise AM-C4000 Cyan Ink	C13T08H200	30.000 pages
● WorkForce Enterprise AM-C4000 Magenta Ink	C13T08H300	30.000 pages
● WorkForce Enterprise AM-C4000 Yellow Ink	C13T08H400	30.000 pages
● Maintenance Box (AM-C4000/5000/6000)	C12C937181	

## ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- Authentication Device Table-P1  
C12C937381
- HDD-P1  
C12C936791
- Expansion Board-P1 (OCR unit)  
C12C936801
- Wireless LAN Interface-P1 (5GHz)  
C12C936861
- Super G3/G3 Fax Board  
C12C934491
- EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int  
C12C934471

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

SKU	C11CJ43401
Γραμμωτός κωδικός	8715946705705
Χώρα κατασκευής	Ινδονησία

## WorkForce Enterprise AM-C4000

### ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΑΝΗΣ

●	50.000 σελίδες*
● ● ●	30.000 σελίδες*

\* Υπολογισμός απόδοσης σελίδων κατά προσέγγιση βάσει του προτύπου ISO / IEC 24711 / 24712 ή ISO / IEC 29102 / 29103. Η πραγματική απόδοση ποικίλει ανάλογα με τις εκτυπωμένες εικόνες και τις συνθήκες χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδα  
τηλ.: 211 1986212  
fax: 210-6828615  
info@epson.gr  
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση

1. - Απόδοση σελίδων κατά προσέγγιση με τον AM C6000. Η πραγματική απόδοση ποικίλλει ανάλογα με τις εκτυπωμένες εικόνες και τις συνθήκες χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield).
2. - Σε ορισμένες περιοχές διατίθεται φάξ προαιρετικά με πρόσθετο κόστος. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κατάστημα της Epson.
3. - Κατά προσέγγιση, βάσει εσωτερικών δοκιμών. Μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον αριθμό των επιλεγμένων αντιγράφων, το περιβάλλον παραγωγής, καθώς και τις ρυθμίσεις για το μέγεθος, τον προσανατολισμό και τη θέση του χαρτιού.
4. - Σε ορισμένες περιοχές διατίθεται ασύρματη σύνδεση προαιρετικά με πρόσθετο κόστος. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κατάστημα της Epson.
5. -Κατανάλωση ενέργειας με βάση το κύριο σώμα και τη διπλή κασέτα

**EPSON®**