

# WorkForce Pro WF-C529RDW



Με υψηλές ταχύτητες εκτύπωσης και μικρότερο εμβαδόν, ο νέος εκτυπωτής A4 RIPS της Epson προσφέρει χαμηλό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας και μικρή περιβαλλοντική επίπτωση.

Η υψηλή απόδοση μελανιού έως και 50.000 ασπρόμαυρων και 20.000 έγχρωμων σελίδων καθιστά αυτούς τους εκτυπωτές τα δυνατά χαρτιά για την παραγωγικότητα στο γραφείο. Αυξήστε την παραγωγικότητα της επιχείρησής σας, χάρη στη μικρότερη ανάγκη παρέμβασης, στον γρήγορο χρόνο εξόδου πρώτης σελίδας, καθώς και στους ασφαλείς κανόνες εκτύπωσης και διαδικασίες ροής εργασιών. Και όλα αυτά ενώ παράλληλα μειώνετε το κόστος εκτύπωσης και την περιβαλλοντική επίπτωση.

## Χαμηλό λειτουργικό κόστος

Τα μελάνια υψηλής απόδοσης απαιτούν παραγγελία και αντικατάσταση αναλώσιμων λιγότερο συχνά, ενώ προσφέρουν προβλέψιμο κόστος εκτύπωσης και ανταγωνιστικό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας (TCO). Επιπλέον, η τεχνολογία inkjet, με λιγότερα ανταλλακτικά για αντικατάσταση, μειώνει το κρυφό κόστος για σέρβις και επέμβαση τεχνικού.

## Υψηλή παραγωγικότητα

Ο γρήγορος χρόνος εξόδου πρώτης σελίδας (FPOT) στα 4,8 δευτερόλεπτα για ασπρόμαυρη εκτύπωση και στα 5,3 δευτερόλεπτα για έγχρωμη εκτύπωση από την κατάσταση ετοιμότητας, καθώς και η ταχύτητα έγχρωμης και ασπρόμαυρης εκτύπωσης έως 24 σελ./λεπτό (ταχύτητα ISO) εξασφαλίζουν ότι η παραγωγικότητα διατηρείται σε υψηλά επίπεδα. Με βελτιωμένη ανθεκτικότητα 240.000 σελίδων για να εκτυπώνετε περισσότερο όγκο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Με μέγιστη χωρητικότητα χαρτιού 1.330 φύλλων, ώστε να αναλώνεται λιγότερος χρόνος στην αναπλήρωση του χαρτιού.

## Χαμηλή περιβαλλοντική επίπτωση

Εκτός από το ότι επιταχύνει τη διαδικασία της εκτύπωσης, η μη ανάγκη προθέρμανσης που προσφέρει η τεχνολογία inkjet συμβάλλει στη μείωση της περιβαλλοντικής επίπτωσης προσφέροντας μια λύση χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, που χρησιμοποιεί λιγότερα αναλώσιμα. Τα μελάνια υψηλής απόδοσης έχουν ως αποτέλεσμα λιγότερα απορρίμματα από αναλώσιμα, ενώ δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τη σκόνη από τον γραφίτη και για την έκλυση αερίων που βλάπτουν το όζον.

## Σχεδιασμένοι για επιχειρήσεις

Το μοντέλο WF-C529RDTW είναι ένας από τους ελάχιστους εκτυπωτές μίας λειτουργίας A4 που προσφέρουν ασφαλή εκτύπωση follow-me με την εφαρμογή Epson Print Admin.

## DATASHEET



## ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Χαμηλό λειτουργικό κόστος**  
Επωφεληθείτε από ένα χαμηλό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας
- **Γρήγορος χρόνος εξόδου πρώτης σελίδας**  
4,8 δευτερόλεπτα για ασπρόμαυρη και 5,3 δευτερόλεπτα για έγχρωμη εκτύπωση από την κατάσταση ετοιμότητας
- **Μικρό μέγεθος**  
Ευκολότερη τοποθέτηση στο γραφείο ή σε χώρους περιορισμένου μεγέθους
- **Μείωση της περιβαλλοντικής επίπτωσης**  
Με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας που μειώνει το αποτύπωμα CO2 και χωρίς έκλυση αερίων που βλάπτουν το όζον
- **Ασφαλής εκτύπωση follow-me**  
Με το Epson Print Admin

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μέθοδος εκτύπωσης	PrecisionCore™ Κεφαλή εκτύπωσης
Διαμόρφωση ακροφυσίων	800 Ακροφύσια μαύρο χρώμα, 800 Ακροφύσια ανά χρώμα
Ελάχιστο μέγεθος σταγόνας	3,8 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Τεχνολογία μελανιού	Replaceable Ink Pack System (RIPS)
Κατηγορία	Μεσαία ομάδα εργασίας
Πολυλειτουργία	Εκτύπωση

### ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Χρόνος μέχρι την πρώτη σελίδα Μονόχρωμο 4,8 Δευτερόλεπτα, Colour 5,3 Δευτερόλεπτα  
Ταχύτητα εκτύπωσης ISO/IEC 24 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο, 24 Σελίδες / λεπτό Colour  
24734

Duplex Printing Speed ISO/IEC 15 A4 σελίδες/λεπτό Μονόχρωμο, 15 A4 σελίδες/λεπτό Colour  
24734

Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης 34 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο (Απλό χαρτί), 34 Σελίδες / λεπτό Colour (Απλό χαρτί)

Ανάλυση εκτύπωσης 4.800 x 1.200 DPI

Όγκος εκτύπωσης 50.000 Σελίδες ανά μήνα

Ο μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων ανά μήνα βασίζεται στις δυνατότητες απόδοσης του εκτυπωτή, συμπεριλαμβανομένων των ονομαστικών ταχυτήτων εκτύπωσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO και των δυνατοτήτων διαχείρισης χαρτιού.

Recommended Duty Cycle 400 - 4.500 Σελίδες ανά μήνα

Χρώματα Black, Cyan, Yellow, Magenta

For detailed information on printing speeds please visit <http://www.epson.eu/testing>.

### ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Πρωτόκολλα για εκτύπωση δικτύου LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD-Print

Πρωτόκολλα για διαχείριση δικτύου HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNMP, ENPC, SLP, WSD, LLTD, SMTP, LLMNR, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 3.0, SNMP Trap

Συνδέσεις Hi-Speed USB – συμβατό με την προδιαγραφή USB 2.0, Διασύνδεση Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Ασύρματο LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 2.0-A

Ασφάλεια WLAN WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES)

Πρωτόκολλα δικτύου TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTP, HTTPS, IPSEC

### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

Τύποι χαρτιού A4 (21,0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C4 (Φάκελος), C6 (φάκελος), DL (φάκελος), Αρ. 10 (φάκελος), Letter, Legal, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, EXE, Ορίζεται από τον χρήστη

Κατάλληλο βάρος χαρτιού 64 g/m<sup>2</sup> - 300 g/m<sup>2</sup>

Διπλής όψης Ναι

Standard Paper input 250 Φύλλα Βασικό, 80 Φύλλα MP tray

Χωρητικότητα του δίσκου χαρτιού 150 Φύλλα

Χωρητικότητα δίσκου χαρτιού 330 Φύλλα Βασικό, 1.330 Φύλλα μέγιστο

Standard paper tray(s) Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 80 φύλλων, 250-sheet paper tray, 500-Sheet paper tray

Optional paper tray(s) 500-Sheet paper tray

Πίσω διαδρομή χαρτιού (ειδικά μέσα) Yes

Αριθμός κασετών τροφοδοσίας 2

χαρτιού

## WorkForce Pro WF-C529RDW

### ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Οδηγός και βοηθητικά προγράμματα (CD)
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης
- Οδηγίες χρήσης (CD)
- Έγγραφα εγγύησης
- Αρχικές μονάδες παροχής μελανιού

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

WorkForce Pro WF-C529RDW

### ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ RASF

Όνομα εισόδου χαρτιού	RASF
Φορμάτ χαρτιού	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (Φάκελος), C6 (Φάκελος), DL (φάκελος), Αρ. 10 (φάκελος), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Legal, Executive
Προσαρμοσμένα μεγέθη	Min 64x 127 mm to Max 215,9x 6.000 mm
Συμβατό βάρος χαρτιού	64 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup>
Χωρητικότητα χαρτιού 1	80 Φύλλα από απλό χαρτί, 80gsm
Τύπος μέσου	Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Έγχρωμο χαρτί, Επιστολόχαρτο, Φωτογραφικό χαρτί Glossy

### ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ C1

Όνομα εισόδου χαρτιού	C1
Φορμάτ χαρτιού	A4, A5, A6, B5, B6, C4 (Φάκελος), C6 (Φάκελος), DL (φάκελος), Αρ. 10 (φάκελος), Letter, HLT, Executive
Προσαρμοσμένα μεγέθη	Min 89x 127 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Συμβατό βάρος χαρτιού	64 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup>
Χωρητικότητα χαρτιού 1	250 Φύλλα από απλό χαρτί, 80gsm
Τύπος μέσου	Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Έγχρωμο χαρτί, Επιστολόχαρτο, Φωτογραφικό χαρτί Glossy

### ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ C2

Όνομα εισόδου χαρτιού	C2
Φορμάτ χαρτιού	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, LGL, Executive
Προσαρμοσμένα μεγέθη	Min 100x 148 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Συμβατό βάρος χαρτιού	64 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>
Χωρητικότητα χαρτιού 1	500 Φύλλα από απλό χαρτί, 80gsm
Τύπος μέσου	Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Έγχρωμο χαρτί, Επιστολόχαρτο

### {SPECGROUPNAMEPAPERFEEDLEITΟΥΡΓΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ}

Όνομα εισόδου χαρτιού	Λειτουργία διπλής όψης
Φορμάτ χαρτιού	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Προσαρμοσμένα μεγέθη	Min 148x 210 mm to Max 216x 297 mm
Συμβατό βάρος χαρτιού	64 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>
Τύπος μέσου	Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Έγχρωμο χαρτί, Επιστολόχαρτο

### ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ C3

Όνομα εισόδου χαρτιού	C3
Φορμάτ χαρτιού	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Προσαρμοσμένα μεγέθη	Min 100x 148 mm to Max 215,9x 355,6 mm
Συμβατό βάρος χαρτιού	64 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>
Χωρητικότητα χαρτιού 1	500 Φύλλα από απλό χαρτί, 80gsm
Τύπος μέσου	Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Έγχρωμο χαρτί, Επιστολόχαρτο

### ΓΕΝΙΚΑ

Κατανάλωση ενέργειας	1,2 Watt (sleep mode), 24 Watt (Printing), 8 Watt Ready, 0,2 Watt (απενεργοποίηση), TEC 0,18 kWh/week
Τάση τροφοδοσίας	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Διαστάσεις	425 x 535 x 413 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	19,3 kg
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 bit), Windows Vista x64, Windows XP SP2 ή μεταγενέστερο, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Έκδοση Windows XP Professional x64, XP Professional x64 Edition SP2
Θόρυβος	Λειτουργία: 6,9 B (A)
Ηχητική πίεση	Λειτουργία: 54 dB (A)
Mobile and Cloud printing services	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Τροφοδοσία ρεύματος	220V, 240V

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

WorkForce Pro WF-C529RDW

### ADDITIONAL FEATURES

Χαρακτηριστικά	Απευθείας εκτύπωση, Απευθείας εκτύπωση από USB
Οθόνη LCD	Τύπος: Χρώμα, Διαγώνιος: 6,1 εκ.
Επεξεργασία μέσων	Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης (A4, απλό χαρτί), Κατακόρυφη και οριζόντια εκτύπωση, Thick Media Support
Λειτουργίες ασφαλείας	Περιορίστε τη λειτουργία πρόσβασης με το Epson Web Config, Εξασφαλίστε εμπιστευτικές εκτυπώσεις με ασφάλεια κωδικού PIN, LDAP Βιβλίο διευθύνσεων, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Έλεγχος ταυτότητας διακομιστή), Λειτουργία διαχειριστή πίνακα

### ΆΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Προσομοιώσεις	PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7
---------------	---

## ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

● DURABrite Pro	C13T01C300	5.000 σελίδες
● DURABrite Pro	C13T01C400	5.000 σελίδες
● DURABrite Pro	C13T01C200	5.000 σελίδες
● DURABrite Pro	C13T01C100	10.000 σελίδες
● DURABrite Pro	C13T01D100	50.000 σελίδες
● DURABrite Pro	C13T01D200	20.000 σελίδες
● DURABrite Pro	C13T01D300	20.000 σελίδες
● DURABrite Pro	C13T01D400	20.000 σελίδες
● Maintenance box	C13T671600	

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΪΔΑΣ

SKU	C11CG79401
Γραμμωτός κωδικός	8715946653471
Χώρα κατασκευής	Ινδονησία
Μέγεθος παλέτας	2 Τεμάχια

## WorkForce Pro WF-C529RDW

### ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΑΝΗΣ



●	10.000 σελίδες*	50.000 σελίδες*
● ● ●	5.000 σελίδες*	20.000 σελίδες*

\* Υπολογισμός απόδοσης σελίδων κατά προσέγγιση βάσει του προτύπου ISO / IEC 24711 / 24712 ή ISO / IEC 29102 / 29103. Η πραγματική απόδοση ποικίλει ανάλογα με τις εκτυπωμένες εικόνες και τις συνθήκες χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)



PRECISIONCORE  
HEAT-FREE

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδας  
τηλ.: 211 1986212  
fax: 210-6828615  
info@epson.gr  
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους.  
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση  
Last extracted: 2022-06-16

**EPSON**<sup>®</sup>